













|   |   |  |
|---|---|--|
| Artikel                                       |   | 04879 - Plank biscuit  |
| Materiaal                                     |   | Watervaste SPC kern, PVC toplaag, IXPE-ondervloer                      |
| Afmeting                                      |   | 121 cm x 22 cm   |
| Pakinhoud                                     |   | 1,863 m <sup>2</sup>   |
| Totale dikte                                  |   | 5,2 mm   |
| Dikte slijtlaag                               |   | 0,55 mm  |
| Afwerking toplaag                             |   | Urethaan met keramiekkorrel (ECB) met Ultra-Fresh                      |
| Oppervlaktestructuur                          |   | Hout structuur   |
| V-groef                                       |   | 4-zijdige microvelling   |
| Verbinding                                    |   | Klik / fold-down   |
| Ftalaatvrij                                   |   | Ja   |
| Gebruiksklasse huishoudelijk                  |   | EN ISO 10582<br>EN ISO 10874<br>Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik |
| Gebruiksklasse commercieel                    |  | EN ISO 10582<br>EN ISO 10874<br>Klasse 33: zwaar commercieel gebruik   |
| Garantie huishoudelijk                        |   | 15 jaar  |
| Garantie commercieel                          |   | 10 jaar  |
| Productienorm                                 |   | EN ISO 10582   |
| Vloerverwarming (R-waarde m <sup>2</sup> K/W) |  | EN 12664<br>0,051 m <sup>2</sup> K/W                                   |
| Brandklasse                                   |  | EN 13501-1<br>Bfl-s1   |
| Formaldehyde-emissie                          |  | EN 717-1<br>Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Slipweerstand                                 |  | EN 13893 + EN 14041<br>Klasse DS: μ ≥ 0,30                             |
| Vlekgevoeligheid                              |  | 438-2<br>Groep 1, uitsluitend 10 minuten                               |
| UV-lichtbestendigheid                         |  | EN ISO 105 - B02<br>Klasse ≥ 8   |
| Belasting door bureaustoelen                  |  | EN 425<br>Typ W, geen zichtbare verandering                            |
| Afdruk na constante belasting                 |  | EN 433<br>Restindruk ≤ 0,2 mm  |
| Verplaatsing meubelpoten                      |  | EN 424<br>Geen zichtbare verandering                                   |
| Dimensionele stabiliteit                      |  | EN ISO 23999<br>≤ 0,25%  |
| Antimicrobiële werking                        |   | ISO 22196<br>Antibacterieel (Ultra-Fresh)                              |